

Пенокартон - Кара Color

Описание:

Легкая плита из вспененного полиуретана, облицованная с двух сторон жестким влагостойким картоном, с **цветным синтетическим покрытием**. (Цвет – черный, серый).

Применение:

Упрочнённые, влагостойкие плиты для трафаретной и струйной печати, оформительских работ, изготовления декораций, мобильных выставочных стендов, моделирования, презентационных и несущих плит. Пригодны для печати, окраски, и аппликаций плёнками.

Методы обработки:

- Печать трафаретная, тампонная и струйная всеми видами чернил в т.ч. сольвентными
- Каширование ручное и механизированное
- Рисование и окраска распылением всеми красками в т.ч. содержащими растворители
- Раскрой, порезка с помощью макетного ножа, выпиливание электролобзиком, штамповка и фрезеровка

Технические характеристики:

Химические реакции	Пена	Устойчива к растворителям, негигроскопична
	Облицовочный картон	Устойчив к растворителям, негигроскопичный
Температурная устойчивость кратковременно		от - 20 до + 100 °С + 160 °С
Воспламеняемость		В3 по DIN 4102
Допуск по толщине		± 0,6 мм
Допуск размера листа		± 1 мм

Транспортировка, хранение и утилизация:

Пенокартон необходимо хранить в чистом, сухом помещении (30-50% относительной влажности) без резкой смены температур. При хранении и транспортировке следует оберегать края и углы листов от ударов, а поверхность от контакта с острыми предметами.

Пенокартон нежелательно извлекать из фабричной упаковки. Сильные загрязнения с поверхности этого материала удалить невозможно.

Все составляющие панелей химически и биологически безопасны и не наносят ущерба окружающей среде. Эти материалы могут утилизироваться как обычный мусор.

Количество листов в упаковке

Формат листа (м)	Толщина листа (мм)
	5
1,00 x 0,70	24
1,40 x 1,00	24
1,052 x 1,016	-
3,00 x 1,40	-
3,05 x 1,53	-