

## Пінокартон — **Кара Color**

### Опис

Легка плита зі спіненого поліуретану, облицьована з двох боків жорстким вологостійким картоном, з кольоровим синтетичним покриттям. (Колір чорний, сірий).

### Застосування

Зміцнені, вологостійкі плити для трафаретного й струменевого друку, оформлювальних робіт, виготовлення декорацій, мобільних виставкових стендів, моделювання, презентаційних плит. Придатні для друку, забарвлення та аплікацій плівками.

### Методи обробки

- друк трафаретний, тампонний і струменевий усіма видами чорнил, зокрема сольвентними;
- каширування ручне й механізоване;
- малювання і забарвлення розпиленням всіма фарбами, зокрема й тими, що містять розчинники;
- розкроювання, різання за допомогою макетного ножа, випилювання електролобзиком, штампування і фрезерування.

### Технічні характеристики

|                                     |                                  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Хімічні реакції                     | Піна                             | Стійка до розчинників, негігроскопічна   |
|                                     | Лицьовий картон                  | Стійкий до розчинників, негігроскопічний |
| Температурна стійкість короткочасно | Від -20 до +100 °C<br>До +160 °C |  |
| Займистість                         | В3 за DIN 4102                   |  |
| Допуск за товщиною                  | ±0,6 мм                          |  |
| Допуск розміру листа                | ±1 мм                            |  |

### Транспортування, зберігання та утилізація

Пінокартон необхідно зберігати в чистому, сухому приміщенні (30–50% відносної вологості) без різкої зміни температур. Під час зберігання і транспортування слід оберігати краї та кути листів від ударів, а поверхню від контакту з гострими предметами.

Пінокартон бажано не витягувати з фабричної упаковки. Сильні забруднення з поверхні цього матеріалу видалити неможливо.

Усі складові панелей хімічно та біологічно безпечні й не завдають шкоди навколишньому середовищу. Ці матеріали можуть утилізуватися як звичайне сміття.

### Кількість листів в упаковці

| Формат аркуша (м) | Товщина листа (мм) |
|-------------------|--------------------|
| 1,00x0,70         | 24                 |