

Пінокартон — Кара Line

Опис

Легка плита зі спіненого поліуретану, облицьована з двох боків білим картоном.

Застосування

Високоякісні фонові, каширувані, первинні плити для виготовлення всіх оформлювальних робіт, моделювання, виготовлення декорацій і несучих плит, плит-вкладишів для пересувних виставкових стендів і рамкових елементів, презентаційних панелей.

Методи обробки

- друк трафаретний, тампонний і струменевий усіма видами чорнил, зокрема сольвентними;
- каширування ручне й механізоване;
- малювання і забарвлення розпиленням всіма фарбами, зокрема й тими, що містять розчинники;
- розкроювання, різання за допомогою макетного ножа, випилування електролобзиком, штампування і фрезерування.

Технічні характеристики

Хімічні реакції	Піна	Стійка до розчинників, негігроскопічна
	Лицьовий картон	Стійкий до розчинників, негігроскопічний
Температурна стійкість короткочасно	Від -20 до +100 °C До +160 °C	
Займистість	В3 за DIN 4102	
Допуск за товщиною	±0,6 мм	
Допуск розміру листа	±1 мм Для листів (3,0×1,4) від -1 до +10 мм	

Транспортування, зберігання та утилізація

Пінокартон необхідно зберігати в чистому, сухому приміщенні (30–50% відносної вологості) без різкої зміни температур. Під час зберігання і транспортування слід оберігати краї та кути листів від ударів, а поверхню від контакту з гострими предметами.

Пінокартон бажано не витягувати з фабричної упаковки. Сильні забруднення з поверхні цього матеріалу видалити неможливо.

Усі складові панелей хімічно та біологічно безпечні й не завдають шкоди навколишньому середовищу. Ці матеріали можуть утилізуватися як звичайне сміття.

Кількість листів в упаковці

Формат аркуша (м)	Товщина листа (мм)				
	3	5	10	15	20
1,00×0,70	40	24	12	8	—
1,40×1,00	40	24	12	8	—
3,00×1,40	—	18	12	8	6
3,05×2,05	—	18	8	—	—