

Опис

М'яка ПВХ-плівка, наклеювана з одного боку, з ефективним захистом від ультрафіолетових променів, з блискучою, шовквистою і матовою тисненою поверхнею.

Підкладка

Силіконовий папір, білий, 90 г/м².

Клей

Поліакрилатний клей, що забезпечує постійне прилипання.

Застосування

Для захисту надрукованих цифровим способом великоформатних зображень за внутрішнього й короткострокового зовнішнього застосування.

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу і клею)	0,070 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
Стойкість до впливу розчинників і хімікатів	За кімнатної температури через 72 години після наклеювання на алюміній плівка має стійкість до дії води, мийних засобів, спирту та аліфатичних розчинників.
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	10 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 150%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> +10 °C
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоєвропейський клімат)	2 роки

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоєвропейський клімат.

Увага

Внаслідок різноманіття друкованих зображень, що потребують захисту, і різних методів друку для їх виробництва фахівцям, які проводять обробку цього матеріалу, необхідно самим переконатися у придатності захисних ламінатів Oraguard® для використання стосовно до конкретних відбитків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oraguard® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oraguard® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливість використання плівок Oraguard® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oraguard® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.