

Опис

Спеціальна поліхлорвінілова плівка, прозора, з високоефективним захистом від ультрафіолетових променів, з тисненою поверхнею (структурна, яка протидіє ковзанню).

Підкладка

Силіконовий папір, білий, 90 г/м².

Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання, pH-нейтральний

Застосування

Плівка для захисту поверхні, для підлогової реклами, із захистом від ковзання і з високим рівнем зносотривкості, призначена для внутрішнього застосування.

Задовільняє вимоги стандарту DIN V 18032-2 щодо коефіцієнта тертя ковзання для спортивних покріттів.

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу і клею)	0,170 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
Стійкість до впливу розчинників і хімікатів	За кімнатної температури через 72 години після наклеювання на алюміній плівка має стійкість до дії більшості мінеральних масел, жирів, паливних матеріалів, аліфатичних розчинників, слабких кислот, солей і лугів
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	12 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 22 МПа У поперечному напрямку: мін. 22 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 150%
Клас опору ковзання	R 10
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> +8 °C
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоєвропейський клімат)	6 місяців

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоєвропейський клімат.

Увага

Внаслідок різноманіття друкованих зображень, що потребують захисту, і різних методів друку для їх виробництва фахівцям, які проводять обробку цього матеріалу, необхідно самим переконатися у придатності захисних ламінатів Oraguard® для використання стосовно до конкретних відбитків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серії Oraguard® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oraguard® базується на результататах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oraguard® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевірити можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування. Oragard® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.

