

## Опис

Просвітчаща спеціальна поліхлорвінілова плівка сірого кольору з матовою поверхнею.

## Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 137 г/м<sup>2</sup>, що забезпечує безпроблемне видалення сітки.

## Клей

Поліакрилатний клей, що знімається, зі слабкою остаточною адгезією.

## Застосування

Спеціально розроблена для використання як трафаретної плівки для будь-яких робіт з фарбування та обробки розпиленням під час нанесення написів на автомобілі, трафаретного живопису, реклами, а також на виставкових спорудах. Завдяки високій пластичності ця трафаретна плівка придатна для проведення робіт з фарбування та обробки розпиленням також на нерівних основах. Просвітчаща забарвлення забезпечує розрізнення основи. Цей матеріал не підходить для вологого наклеювання.

## Технічні дані

|  |   |
|--|---|
| Товщина* (без захисного паперу й клею)                           | 0,080 мм  |
| Сила зчеплення<br>(FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь) | 1 Н/25 мм   |
| Розривна міцність (DIN EN ISO 527)                               | У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа<br>У поперечному напрямку: мін. 19 МПа |
| Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)                      | У поздовжньому напрямку: мін. 130%<br>У поперечному напрямку: мін. 150%     |
| Термін зберігання**  | 2 роки  |
| Температура склеювання   | Від +10 °C до +25 °C  |

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

\*\*\*Звичайний середньоєвропейський клімат.

## Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

## ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серії Oramask® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oramask® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевірити можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oramask® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.

