

## Опис

Спеціальна поліхлорвінілова просвітчаста плівка блакитного кольору з матовою поверхнею.

## Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 137 г/м<sup>2</sup>, що забезпечує безпроблемне видалення сітки.

## Клей

Поліакрилатний клей, що знімається.

## Застосування

Спеціально розроблена для використання як трафаретної плівки для будь-яких робіт з фарбування та обробки розпиленням під час нанесення написів на автомобілі, трафаретного живопису, реклами, а також на виставкових спорудах. Відносно висока жорсткість дозволяє використовувати цю трафаретну плівку, зокрема, для виконання великомасштабних робіт з фарбування та обробки розпиленням на рівних поверхнях.

## Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,080 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,4 мм
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	6 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 90% У поперечному напрямку: мін. 90%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	Від +10 °C до +25 °C

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

\*\*\*Звичайний середньоевропейський клімат.

## Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

## ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oramask® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oramask® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Ocasal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oramask® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.