

Применение

Поролонная лента с двойным покрытием средней твердости с толщиной применения 500 мкм (20 мил) и неравномерными слоями акрилового клея на каждой стороне. Повышенная прочность склеивания со стороны цилиндра для монтажа негибких или толстых фотополимерных пластин, устанавливаемых на печатные цилиндры, составные и уретановые гильзы, в полиграфическом оборудовании для гибкой упаковки и для предварительной печати (процесс печати на широкоформатной машине).

Структура

| | |
|-------------------------------|---|
| Толщина без подложки* | прибл. 550 мкм (22 мил) |
| Подложка | рельефная полипропиленовая пленка, 110 мкм, белая |
| Клей, закрытая сторона | акриловый, повышенная прочность склеивания |
| Материал носителя | пенополиэтилен средней твердости, белый со стороны пластины |
| Клей, открытая сторона | акриловый, повышенная прочность склеивания |


* в среднем

Характеристики продукта

- Лента средней твердости для монтажа пластин
- Толщина применения 500 мкм (20 мил)
- Степень твердости "средняя" указана при помощи кода белого цвета
- Минимальные допуски на толщину
- Неравномерный акриловый слой с повышенной прочностью склеивания с пластиной и цилиндром/гильзой для надежного монтажа без поднятия краев
- Легкое и чистое удаление
- Легкое изменение положения
- Рельефная подложка позволяет проводить монтаж пластины без образования воздушных пузырьков

Сфера применения


- Хорошо подходит для тонких линий, полутоновых изображений и многокрасочной печати
- Комбинация сплошных и трафаретных изображений



ORAFLEX® 11625
мягкая



ORAFLEX® 11655
средняя



ORAFLEX® 11685
твердая

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFLEX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFLEX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.