

ДВОСТОРОННІ КЛЕЙКІ СТРІЧКИ ДЛЯ РЕКЛАМИ



Плівкові двосторонні стрічки ORABOND






Стрічка	Коротка характеристика	Сила склеювання	Товщина, мм	Ширина*, мм	Довжина, м	t, °C
1395TM	 Аналог стрічки 1397PP з більш тонкою основою — 130 мікрон. Клейка стрічка підійде для кріплення табличок, спеціального маркування, зрощування пінопласту й картону, кріплення паперу та картону. Може бути використана для монтажу автомобільних та меблевих трімів, для склеювання легких банерів.	18 Н/25мм через 1 хв. 24 Н/25мм через 20 хв. 28 Н/25мм через 24 год.	0,13	6 9 12 19	50	від -40 °C до +180 °C, макс. безперервна температура +160 °C
1397PP	 Найбільш універсальна клейка стрічка має високу силу склеювання й може застосовуватися в рекламній, меблевій, автомобільній та машинобудівній галузях. За її допомогою можна склеювати матеріали з низькою поверхневою енергією. Ця стрічка також використовується для кріплення банерів.	24 Н/25 мм через 1 хв. 30 Н/25 мм через 20 хв. 35 Н/25 мм через 24 год.	0,21	6 9 12 19	50	від -40 °C до +180 °C, макс. безперервна температура +160 °C
1397TR	 Найбільш універсальна клейка стрічка має високу силу склеювання й може застосовуватися в рекламній, меблевій, автомобільній та машинобудівній галузях. За її допомогою можна склеювати матеріали з низькою поверхневою енергією. Ця стрічка також використовується для кріплення банерів.	24 Н/25 мм через 1 хв. 30 Н/25 мм через 20 хв. 35 Н/25 мм через 24 год.	0,21	6 9 12 19	50	від -40 °C до +180 °C, макс. безперервна температура +160 °C
1443	 Використовується для монтажу планок, тримачів, цінників і табличок, а також у поліграфії. Відрізняється моментальним склеюванням.	21 Н/25 мм через 1 хв. 23 Н/25 мм через 20 хв. 26 Н/25 мм через 24 год.	0,10	6 9 12 19	50	від -40 °C до +70 °C
3331TG	 Дана стрічка використовується для монтажу зовнішніх дзеркал у машинах, кріплення банерів та табличок. Також ця клейка стрічка може бути використана для надійної фіксації елементів в меблевій промисловості, кріплення декоративних елементів, планок і пластин на різні поверхні. Підійде для фіксації елементів у звуковій апаратурі, побутовій техніці й електроприладах.	30 Н/25мм через 1 хв. 35 Н/25мм через 20 хв. 37 Н/25мм через 24 год.	0,26	6 9 12 19	50	від -40 °C до +70 °C

* — Можлива порізка в нестандартну ширину за запитом






Акрилові двосторонні стрічки Hi-Bond



Стрічка	Коротка характеристика	Сила склеювання	Товщина, мм	Ширина*, мм	Довжина, м	t, °C
VST 4050C	 Це прозора стрічка з високою силою склеювання. Вона перманентно й малопомітно з'єднує між собою деталі з гладкою поверхнею. Підходить для склеювання матеріалів з різним температурним розширенням. Використовується для монтажу об'ємних літер, вивісок, прозорих матеріалів, різних знаків.	21 Н/25 мм	0,50	6 9 12 19	33	від -40 °C до +150 °C, макс. безперервна температура +90 °C
VST 4100C	 Це прозора стрічка, яка добре склеює гладкі поверхні й забезпечує малопомітний акуратний шов. Використовується в монтажі вивісок, об'ємних літер, різних знаків. Підходить для склеювання матеріалів з різним температурним розширенням.	27 Н/25 мм	1,00	6 9 12 19	33	від -40 °C до +150 °C, макс. безперервна температура +90 °C
VST 6080G	 Ця серія стрічок була розроблена для автопромисловості. Клейкі стрічки характеризуються чудовими адгезивними властивостями під час склеювання ними автомобільних пластиків чи фарбованої сталі. Вони також можуть бути використані у виробництві дорожніх знаків, будівельній промисловості та на СТО.	37 Н/25 мм	0,80	6 9 12 19	33	від -40 °C до +160 °C, макс. безперервна температура +100 °C



* — Можлива порізка в нестандартну ширину за запитом

Спінені двосторонні стрічки ORABOND (ex. Oramount)

Стрічка	Коротка характеристика	Сила склеювання	Товщина, мм	Ширина*, мм	Довжина, м	t, °C
1812TM 	Використовується для монтажу табличок, зовнішніх знаків, POS-матеріалів, автомобільних дзеркал і гачків.	> 18 Н/25 мм	1,00	6	50	від -40 °C до +100 °C
				9		
				12		
				19		
1813 K3 	Цей скотч найчастіше використовують для закріплення зовнішніх знаків, дзеркал, гачків, об'ємних елементів, а також у промисловості та електроніці.	17 Н/25 мм через 1 хв. > 18 Н/25 мм через 20 хв. > 18 Н/25 мм через 24 год.	1,10	6	33	від -40 °C до +100 °C
				9		
				12		
				19		
1816 	Використовується в монтажі рекламних щитів, акрилових панелей, дзеркал, великих фрагментів (таких як об'ємні літери) і різних матеріалів з шорсткою поверхню.	> 18 Н/25 мм	1,60	6	33	від -40 °C до +90 °C
				9		
				12		
1818 	Застосування для склеювання різних матеріалів із різнорідними шорсткими й нерівними поверхнями, наприклад металу, пластику, скла й кераміки	18 Н/25мм через 1 хв. > 18 Н/25мм через 20 хв. > 18 Н/25мм через 24 год.	3,1	6	50	від -40 °C до +100 °C
				9		
				12		
				19		
1824 L5 	Зазвичай використовується для автомобільного монтажу, зокрема в обробці, а також тоді, коли необхідна максимальна сила склеювання і термостійкість.	16 Н/25 мм через 1 хв. 17 Н/25 мм через 20 хв. 20 Н/25 мм через 24 год.	0,90	6	66	від -40 °C до +95 °C
				9		
				12		
				19		



* — Можлива порізка в нестандартну ширину за запитом

Тканинні клейкі стрічки ORABOND (ex. Fermoflex)

Стрічка	Коротка характеристика	Сила склеювання	Товщина, мм	Ширина*, мм	Довжина, м	t, °C
1352 	Основне призначення стрічки — фіксація килимів в офісних приміщеннях, виставкових центрах. З однієї сторони має слабку силу склеювання, що дозволяє зручно видаляти стрічку без залишку клею на поверхні.	1 сторона: 42 Н/25 мм 2 сторона: 7 Н/25 мм	0,19	15	50	від -40 °C до +70 °C
				25		
				50		
1362 	Основне призначення стрічки — фіксація килимів. Також може бути використана для фіксації кліше для фрезерів.	1 сторона: 16 Н/25 мм 2 сторона: 8 Н/25 мм	0,29	15	50	від -20 °C до +100 °C
				25		
				50		

* — Можлива порізка в нестандартну ширину за запитом

Трансферні клейкі стрічки ORABOND (ex. Orafilm)

Стрічка	Коротка характеристика	Сила склеювання	Товщина, мм	Розмір листа, мм	t, °C
13755 	За її допомогою виробляють об'ємні букви на клейкій основі, а також кріплять екрани в електротехніці. Її відмінна характеристика — легкість розрізання за допомогою лазера.	15 Н/25 мм через 1 хв. 18 Н/25 мм через 20 хв. 20 Н/25 мм через 24 год.	0,06	610 × 914	від -40 °C до +170 °C
13775 	За допомогою цієї стрічки виготовляють об'ємні букви на клейкій основі та з'єднують деталі електротехніки. Застосовується для установки деталей із гладкими, лаковими, шорсткими й тисненими поверхнями. Так само, як і ORABOND (ex. Orafilm) 13755, легко ріжеться лазером.	17 Н/25 мм через 1 хв. 22 Н/25 мм через 20 хв. 24 Н/25 мм через 24 год.	0,12	610 × 914	від -40 °C до +170 °C

Ми з кращими!



Мобільні номери для всієї України



моб.: 0 (63) 644-99-33 * внутр.
моб.: 0 (95) 644-99-33 * внутр.
моб.: 0 (97) 644-99-33 * внутр.

Київ

вул. Полярна, 20-В
(матеріали для реклами)
пр. Перемоги, 67
(будівництво, пакування,
декоративні оздоблювальні
матеріали, промпластики)
тел.: 0 (44) 201-15-40

Вінниця

вул. Максимовича, 12
тел.: 0 (432) 57-92-29

Дніпро

вул. Ярослава Мудрого, 68, оф. 217
тел.: 0 (56) 797-62-26
смт. Солобожанське,
МКВ Золоті ключі
вул. Кримська, 25
тел.: 0 (56) 797-62-26

Житомир

вул. Народицька, 7
тел.: 0 (412) 44-62-60

Запоріжжя

вул. Трегубенко, 2
тел.: 0 (61) 701-32-30

Івано-Франківськ

вул. Ребета, 3
тел.: 0 (342) 54-25-52

Кропивницький

вул. Євгена Маланюка, 21-А
тел.: 0 (522) 27-29-90

Кривий Ріг

вул. Дніпропетровське шоссе, 20-В
тел.: 0 (564) 43-50-53

Луцьк

вул. Рівненська, 76-А
тел.: 0 (332) 20-02-16

Львів

вул. Промислова, 60
тел.: 0 (32) 298-44-98

Миколаїв

вул. Мала Морська, 15/2
тел.: 0 (512) 59-30-25

Одеса

вул. Комітетська, 14-А, оф. 1
тел.: 0 (48) 735-81-81

Полтава

вул. Половка, 70
тел.: 0 (532) 65-24-40

Рівне

вул. Біла, 83
тел.: 0 (362) 40-03-70

Тернопіль

вул. Бродівська, 45
тел.: 0 (352) 42-54-38

Ужгород

вул. Берчені, 86
тел.: 0 (312) 44-10-05

Харків

просп. Московський, 91
тел.: 0 (57) 750-63-68

Херсон

вул. Нафтовиків, 2-А
тел.: 0 (552) 39-08-30

Хмельницький

пр. Миру, 69, ТЦ «Ріко», 4 поверх
тел.: 0 (382) 70-58-20

Черкаси

просп. Хіміків, 3
т./ф.: 0 (472) 38-40-07

Чернівці

вул. Чкалова, 21-А
тел.: 0 (372) 90-06-09

Чернігів

вул. Олександра Молодчого, 3
тел.: 0 (462) 92-20-03

ПЛАСТИКС-МОЛДОВА

м. Кишинів
вул. Мештерул Маноле, 12/2
т./ф.: 373 (22) 99-95-15
м. Комрат, вул. Третьякова, 17-В
т./ф.: 373 (298) 81-0-53
м. Бельці, вул. Київська, 116-А
т./ф.: 373 (231) 81-0-16
www.plastics.md

ПЛАСТИКС-ГРУЗІЯ

Багатоканальний номер:
т./ф.: 995 (32) 224-20-40
Офіс: м. Тбілісі, вул. Чантладзе, 3-А
Магазини:
м. Батумі, вул. Сухумі, 3
м. Кутаїсі, вул. Гугунава, 20
м. Тбілісі, вул. Агладзе, 9
(Будівельний ринок Еліава)
м. Зугдіді, вул. М. Костава, 112
www.plastics.ge

ПЛАСТИКС-АЗЕРБАЙДЖАН

м. Баку, просп. Ходжалі, 37,
Demirchi Tower, 4 пов., к. 404
www.plastics.az